






G/s-rekkverk	Vikafjell	22.04.2021		
1. Produktbeskrivelse				
<p>Vikafjell er et g/s-rekkverk som er dimensjonert iht. gjeldende krav for denne type rekkverk, ref. Statens Vegvesen sin håndbok N101. Systemet kan enten leveres med stolpeavstand 1,5m eller 2m. Rekkverk er fremstilt av stål og leveres som standard i varmforsinket (EN1461) utførelse. Rekkverket kan event. også pulverlakeres, se datablad for CombiCoat behandling, samt håndbok R762. For mer utfyllende beskrivelse, kontakt leverandør.</p>				
2. Anvisninger for drift og vedlikehold				
<p>Rengjøring: Rekkverket kan rengjøres med vanlig rengjøringsmidler (ikke etsende). Rekkverket kan rengjøres med hjelp av høgtrykkvasking. Vi anbefaler rengjøring med 6-12 mnd. intervaller, eller ved behov.</p>				
<p>Overflate:</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <p>Stål:</p> <p>Skade</p> <p>Skader med sår opp til 1 cm²</p> <p>Riper etter brøyteutstyr etc.</p> <p>Ved større skader</p> </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <p>Tiltak</p> <p>Ingen reparasjon</p> <p>Ingen reparasjon</p> <p>Børst/vask rent og spray/mal med sinkrik maling og event. reparasjonslakk</p> </td> </tr> </table>			<p>Stål:</p> <p>Skade</p> <p>Skader med sår opp til 1 cm²</p> <p>Riper etter brøyteutstyr etc.</p> <p>Ved større skader</p>	<p>Tiltak</p> <p>Ingen reparasjon</p> <p>Ingen reparasjon</p> <p>Børst/vask rent og spray/mal med sinkrik maling og event. reparasjonslakk</p>
<p>Stål:</p> <p>Skade</p> <p>Skader med sår opp til 1 cm²</p> <p>Riper etter brøyteutstyr etc.</p> <p>Ved større skader</p>	<p>Tiltak</p> <p>Ingen reparasjon</p> <p>Ingen reparasjon</p> <p>Børst/vask rent og spray/mal med sinkrik maling og event. reparasjonslakk</p>			
<p>Ettersyn/kontroll:</p> <p>Rekkverket bør ha ettersyn med 1 års intervaller, disse punktene bør kontrolleres.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kontroller at rekkverket ikke har synlige skader - Kontroller at alle bolter på rekkverket er trukket til (ikke innehar løse komponenter) - Kontroller at rekkverket er tilstrekkelig rengjort 				
<p>Reparasjoner og reservedeler ved skade: Reservedeler tilvirkes på bestilling, kontakt leverandør, se punkt 4 «Teknisk Service». For aktuelle komponenter, se produktets innstallasjonsguide.</p>				
<p>Resirkulering: Produktet er fullt resirkulerbart, skal behandles som overflatebehandlet metall.</p>				
3. Driftstekniske opplysninger				
<p>Levetid: Forventet levetid for denne type produkt er 30 år, dette forutsatt at det blir utført nødvendig vedlikehold og at rekkverket står i et harmonisk miljø for denne type produkt.</p>				
<p>Teknisk standard: Rekkverket oppfyller nasjonale krav og retningslinjer, gitt i Statens Vegvesen sine håndbøker, N101 og V160.</p>				
4. Teknisk service				
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 60%;"> <p>Produsent: Vik Ørsta AS Postboks 193 6151 Ørsta</p> <p>Telefon: 70 04 70 00</p> <p>E-post: firmapost@Vikorsta.no</p> <p>Internett: www.vikorsta.no</p> <p>Foretaksnr.: 985 001 952</p> </td> <td style="width: 40%; text-align: center;">   </td> </tr> </table>			<p>Produsent: Vik Ørsta AS Postboks 193 6151 Ørsta</p> <p>Telefon: 70 04 70 00</p> <p>E-post: firmapost@Vikorsta.no</p> <p>Internett: www.vikorsta.no</p> <p>Foretaksnr.: 985 001 952</p>	 
<p>Produsent: Vik Ørsta AS Postboks 193 6151 Ørsta</p> <p>Telefon: 70 04 70 00</p> <p>E-post: firmapost@Vikorsta.no</p> <p>Internett: www.vikorsta.no</p> <p>Foretaksnr.: 985 001 952</p>	